

ISIGO WATERAFVOERPROFIEL 01-02-2023

OMSCHRIJVING:

Waterafvoerprofiel ISIGO is een kunststofprofiel, ontworpen voor gebruik in de bouw. Het profiel heeft een goede bestandheid tegen: zoet en zout water, zwakke en sterke zuren, basen en solventen en tegen direct zonlicht.

TOEPASSING:

Waterafvoerprofiel ISIGO is een bouwproduct dat gebruikt wordt voor de afwatering onder afdekstenen en vensterdorpels.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Onder de stenen wordt onder iedere tussenvoeg een waterafvoerprofiel geplaatst. Belangrijk: De middelste top van het profiel ligt recht onder de voeg.

Het profiel laten doorlopen tot aan de afdruiptroeven van de dekstenen. Het profiel goed laten aansluiten met de onderkant van de afdekstenen en de 4 afvoergootjes vrijhouden van mortel.

BESCHIKBARE AFMETINGEN:

Waterafvoerprofiel ISIGO is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

Lengte 200 mm – breedte 60 mm – hoogte 12 mm (wordt gebruikt onder vensterdorpels, aan 1 zijde dicht).

Lengte 300 mm – breedte 60 mm – hoogte 12 mm

Lengte 400 mm – breedte 60 mm – hoogte 12 mm

Lengte 500 mm – breedte 60 mm – hoogte 12 mm

Verlengstuk/koppelstuk (nieuw v.a. 2020)

MATERIAALSAMENSTELLING:

Moplen EP340M (Polypropeen)

Ceulemans Concepts bv heeft alles gedaan om de informatie op dit document zo juist mogelijk weer te geven. Dit is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is Ceulemans Concepts bv aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van Ceulemans Concepts bv worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product. Ceulemans Concepts bv Molenstraat 105, 3600 Genk. www.ceulemansconcepts.be.